

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS AU 101** 厂商: **昆山宝腾 BaoTeng** 品牌:

材料标识	ABS-GF10%	颜色	黑色/Black
厂商品牌		材料特性	玻璃纤维增强材料10% 填料按重量、尺寸稳定性良好、刚性良好、可加工性良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.12	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.20-0.40	%
熔融流动指数			
240°C / 5.00Kg	ASTM D1238	10	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	61	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	98	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3700	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	94	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		97	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB