

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **HIPS PS HI-440** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌: **Kumho**

材料标识	HIPS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E65424	厂商品牌	Kumho
用途	电气用具、外壳、音频/视频	材料特性	高光泽度
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.04	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.45	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.05	%
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	4.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	32.3	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	35	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	41.1	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2150	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	89	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		82.8	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	100	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	18	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB