

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA12 3035LU1** 厂商: 宇部 **UBE** 品牌: **UBESTA**

材料标识	PA12	颜色	黑色/Black
厂商品牌	UBESTA	材料特性	良好的尺寸稳定性、耐候性好、耐化学品、耐热
材料形状	粉末状/Powder		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.02	g/cm ³
熔融流动指数			
235°C / 2.16Kg	ASTM D1238	1.30	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	112	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	46	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	250	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	61	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1590	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	90	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		149	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	178	°C