

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 1015 UC2** 厂商: **宇部 UBE** 品牌: **UBE Nylon**

材料标识	NANO PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	UBE Nylon	材料特性	加工性能良好、可焊、美观、热稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.14	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	96	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	138	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3500	Mpa
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	47	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		197	°C
1.80MPa 未退火		140	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ASTM D4591	220	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+15	Ω.cm