

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 9562** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Novablend**

材料标识	PVC合金	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Novablend	用途	建筑应用
材料特性	抗撞击,高流动性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.35	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	79	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	46.20	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2240	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	68.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2280	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	960	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		77.3	°C
1.80MPa 未退火		64.4	°C
线膨胀系数			

垂直方向

ASTM D696

1.4E-4

cm/cm / °C