

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PVC Vinyl Rigid Molding M5200 厂商: 普立万 Polyone 品
牌: GEON

材料标识	PVC	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	GEON	用途	户外应用,建筑应用
材料特性	耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.40	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.35	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	80	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	44.80	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2480	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	72.4	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2550	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	1100	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		76.1	°C
1.80MPa 未退火		72.2	°C